

Produktblad Permaban® P-100



Permaban är en kvarsittande avdragsbana i betong som samtidigt fungerar som avstängare. Banan har hål för genomgående armering. Fungerar utmärkt som armeringsdistans vid tung armering.

Trycktestade enligt:	SS EN 12390-3:2019	HÖG nivå
Frostbeständighet enligt:	SS 137244:2019	XF4 <u>GOD</u>

Banan gjuts med en finbetong av snabbcement SH P SD CEM i 52,5 R. & betonggrus 0/8

Armerad med 4mm kamstål

Armeringsdistanser av Polyethylene 38gr/bana

Banans höjd: 100mm

Banans längd: 5,1m

Diameter armeringshål: 20mm

Centrum avstånd armeringshål: 150mm

Vikt/bana: 43,9kg

Levereras: Styck 5,1m eller Bunt 102m

Lägganvisning:

Permaban P-100 lägger man på punkter (4st punkter) med jordfuktig betong och justerar ner till önskad höjd, viktigt att båda banändarna har gemensam punkt vid skarvning.

När punktbruket härdat så stoppar man i armeringen (ca 600mm) genom hålen i banan, därefter kan man fästa armeringsmattan i dessa.

Permaban kapas till önskad längd med en vinkelslip med diamantklinga eller liknande.