

# Produktblad Permaban® P-80



Permaban är en kvarsittande avdragsbana i betong som samtidigt fungerar som avstängare. Banan har hål för genomgående armering. Fungerar utmärkt som armeringsdistans vid tung armering.

|                           |                    |                |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| Trycktestade enligt:      | SS EN 12390-3:2019 | HÖG nivå       |
| Frostbeständighet enligt: | SS 137244:2019     | XF4 <u>GOD</u> |

Banan gjuts med en finbetong av snabbcement SH P SD CEM i 52,5 R. & betonggrus 0/8

Armerad med 4mm kamstål

Armeringsdistanser av Polyethylene 38gr/bana

Banans höjd: 80mm

Banans längd: 5,1m

Diameter armeringshål: 20mm

Centrum avstånd armeringshål: 150mm

Vikt/bana: 30,6kg

Levereras: Styck 5,1m eller Bunt 122,4m

Lägganvisning:

Permaban P-80 lägger man på punkter (4st punkter) med jordfuktig betong och justerar ner till önskad höjd, viktigt att båda banändarna har gemensam punkt vid skarvning.

När punktbruket härdat så stoppar man i armeringen (ca 600mm) genom hålen i banan, därefter kan man fästa armeringsmattan i dessa.

Permaban kapas till önskad längd med en vinkelslip med diamantklinga eller liknande.