

Produktblad Permaban® P-50



Permaban är en kvarsittande avdragsbana i betong som samtidigt fungerar som avstängare. Banan har hål för genomgående armering. Fungerar utmärkt som armeringsdistans vid tung armering.

Trycktestade enligt: SS EN 12390-3:2019 HÖG nivå
Frostbeständighet enligt: SS 137244:2019 XF4 GOD

Banan gjuts med en finbetong av snabbcement SH P SD CEM i 52,5 R. & betonggrus 0/8

Armerad med 4mm kamstål

Armeringsdistanser av Polyethylene 19gr/bana

Banans höjd: 50mm

Banans längd: 5,1m

Diameter armeringshål: 20mm

Centrum avstånd armeringshål: 150mm

Vikt/bana: 17,3kg

Levereras: Styck 5,1m eller Bunt 204m

Lägganvisning:

Permaban P-50 lägger man på punkter (5st punkter) med jordfuktig betong och justerar ner till önskad höjd, viktigt att båda banändarna har gemensam punkt vid skarvning.

När punktbruket härdat så stoppar man i armeringen (ca 600mm) genom hålen i banan, därefter kan man fästa armeringsmattan i dessa.

Permaban kapas till önskad längd med en vinkelslip med diamantklinga eller liknande.